

# Inschuifrek KÄNGURUH-SYSTEM®

Spec-sheet bij artikel 7504595 | KÄ-EG 3StE 355/615/1041 L-Sch

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	3 StE mit Auflageschienen (L)
<b>Rastermaat:</b>	61 mm
<b>Laadvermogen:</b>	45 kg
<b>Gewicht:</b>	15.625 kg
<b>Breedte:</b>	355 mm
<b>Diepte:</b>	615 mm
<b>Hoogte:</b>	1041 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Inschuifrek voor de opname van steriele eenheden.

Rek in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie geschikt om te steriliseren van hoogwaardig roestvrij stalen vierkante buizen met elk 15 paar steunbouten in rastermaat 61,5 mm voor in hoogte verstelbare L-profiel inschuifrails en elk één extra bout in het midden tussen de derde en vierde steunbout van boven. Dit maakt de opname mogelijk van een extra afvalbak 600 × 300 × 200 mm. Veilige verbinding van het rek met de opnemende systeemcomponent (transportwagen, overnamewagen of onderframe) door een vergrendelingsdraad, die ontgrendeld wordt door het optillen aan de bovenkant van het rek. Na het inrijden van het rek tot de vergrendelingspunt en het loslaten van de draad klikt deze zeker en hoorbaar vast in een vergrendelingsblok. Voor extra beveiliging zorgen twee in lengterichting in het midden onder het rek aangebrachte geleidingsrails van roestvrij plaatstaal samen met de desbetreffende geleidingsrollen aan het respectievelijke systeemcomponent. Inschuifrek verrijdbaar op 4 voor het steriliseren geschikt bokwielen met wiellichamen van polymeer,  $\varnothing$  75 mm.

Aanvraagdatum: 27.12.2024,  
15:50:49

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*