

Inschuifrek KÄNGURUH-SYSTEM®

Spec-sheet bij artikel 7504620 | KÄ-EG 6StE 685/615/1041 3 DR

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Capaciteit: 6 × StE mit 3 Drahtrostauflagen

Gewicht: 16 kg

Breedte: 685 mm

Diepte: 615 mm

Hoogte: 1041 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Inschuifrek voor de opname van steriele eenheden.

Gestel in stabiler, zelfdragender en hygienischer sowie sterilisierfähiger Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl-Vierkantrrohr mit zwei eingeschweißten und einer im unteren Bereich lose einhängbaren Drahtrostauflage. Sichere Verbindung des Gestells mit der aufnehmenden Systemkomponente (Transportwagen, Übernahmewagen oder Untergestell) durch einen Arretierungsdraht, der durch Anheben an der Oberseite des Gestells entriegelt wird. Nach dem Einfahren des Gestells bis zum Arretierungspunkt und dem Loslassen des Drahtes rastet dieser sicher und hörbar in einen Verriegelungsklotz ein. Für zusätzliche Sicherung sorgen zwei in Längsrichtung mittig unterhalb des Gestells angeordnete Führungsschienen aus Edelstahlblech zusammen mit entsprechenden Führungsrollen an der jeweiligen Systemkomponente. Einschubgestell verfahrbar auf 4 sterilisierfähigen Bockrollen mit Radkörper aus Polymer, \varnothing 75 mm.

Aanvraagdatum: 31.01.2025,
06:50:47

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*