

Inschuifrek KÄNGURUH-SYSTEM®

Spec-sheet bij artikel 7504622 | KÄ-EG 6StE 685/615/1041 L-Sch

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Capaciteit:	6 × StE mit Auflageschienen (L)
Rastermaat:	61 mm
Gewicht:	24.395 kg
Breedte:	685 mm
Diepte:	615 mm
Hoogte:	1041 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Inschuifrek voor de opname van steriele eenheden.

Rek met twee compartimenten in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie geschikt om te steriliseren van hoogwaardig roestvrij stalen vierkante buizen met elk 15 paar steunbouten in rastermaat 61,5 mm voor in hoogte verstelbare L-profiel inschuifrails en elk één extra bout in het midden tussen de derde en vierde steunbout van boven. Dit maakt de opname mogelijk van een extra afvalbak 600 × 300 × 200 mm. Veilige verbinding van het rek met de opnemende systeemcomponent (transportwagen, overnamewagen of onderframe) door een vergrendelingsdraad, die ontgrendeld wordt door het optillen aan de bovenkant van het rek. Na het inrijden van het rek tot de vergrendelingspunt en het loslaten van de draad klikt deze zeker en hoorbaar vast in een vergrendelingsblok. Voor extra beveiliging zorgen twee in lengterichting onder het rek aangebrachte geleidingsrails van roestvrij plaatstaal samen met de desbetreffende geleidingsrollen aan het respectievelijke systeemcomponent. Inschuifrek verrijdbaar op 4 voor het steriliseren geschikt bokwielen met wiellichamen van polymeer, \varnothing 75 mm.

Aanvraagdatum: 22.12.2024,
07:05:37

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*