

Volledig gelaste containertransportwagen

Spec-sheet bij artikel 7504642 | CTW/VV 9StE 1249/754/1440

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Reinigingsclassificatie	Waschanlagenresistent
Capaciteit:	9 × StE
Laadvermogen:	150 kg
Gewicht:	131.802 kg
Breedte:	1249 mm
Diepte:	754 mm
Hoogte:	1440 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Transportwagen voor het transport en de opslag van steriele goederen in containers of korven.

Enkelwandige, aan alle zijden gesloten wagenlichaam in volledig gelaste, voor wasinstallaties geschikte uitvoering. Dubbelwandige vleugeldeuren met omlopende afdichtingen tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand te bedienen. Deursluiting door geïntegreerde 2-punts-vergrendeling. Binnenruimte als standaard met uitneembare L-profiel-steunrails en die op de complete binnenruimtehoogte in hoogte verstelbaar zijn. Rails voor de opname van sterielgoed-korven resp. -containers. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Aanrijbescherming door stabiele, omlopende stootrand met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwheels, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 22.11.2024,
05:32:29

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer