

Volledig gelaste sterielgoedtransportwagen

Spec-sheet bij artikel 7504645 | STW/VV 6StE 0965/754/1464

HUPFER
we make work flow



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Reinigingsclassificatie	Waschanlagentauglich
Capaciteit:	6 × StE
Rastermaat:	61.5 mm
Laadvermogen:	200 kg
Gewicht:	96 kg
Breedte:	980 mm
Diepte:	1464 mm
Hoogte:	754 mm

Transportwagen voor het vervoer en de opslag van steriele voorraden in containers of manden. 160 mm roestvrijstalen wielen als standaard. Met signaalhouder.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie. Enkelwandige, aan alle zijden gesloten wagenlichaam in volledig gelaste, voor wasinstallaties geschikte uitvoering. Dubbelwandige vleugeldeuren met omlopende afdichtingen tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand te bedienen. Deursluiting door geïntegreerde 2-punts-vergrendeling. Binnenruimte met uitneembare, dichte schappen, die op de complete binnenruimtehoogte verstelbaar zijn. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Aanrijbeschermer door stabiele, omlopende stootrand met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Uitgerust met:

- volledig gelaste constructie
- 2 stevige planken
- hoogte verstelbaar in stappen van 61,5 mm
- papierklem, rechterdeur
- statusdisplay, linker deur

Aanvraagdatum: 05.04.2025,
15:00:10

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

Volledig gelaste sterielgoedtransportwagen

Spec-sheet bij artikel 7504645 | STW/VV 6StE 0965/754/1464

HUPFER
we make work flow

- transportvergrendeling met afsluitflap
- scharnierende deuren met een openingshoek van 270°
- rondom afsluitende deur
- rondom stootbescherming aan de onderkant
- Ø 160 mm wielen met roestvrijstalen behuizing en montagesteunen
- 2 vaste wielen, 2 zwenkwielen met totale vergrendelingsrem

Aanvraagdatum: 05.04.2025,
15:00:10

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*