

Gesloten transportwagen

Spec-sheet bij artikel 7504647 | STW/M 6StE 0985/751/1471

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Capaciteit:	6 × StE
Rastermaat:	61 mm
Laadvermogen:	120 kg
Gewicht:	91 kg
Breedte:	985 mm
Diepte:	751 mm
Hoogte:	1472 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Steriele transportwagen voor het vervoer en de opslag van gestandaardiseerde containers en manden voor steriele benodigheden. 160 mm roestvrijstalen wielen als standaard.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, stabiele, zelfdragende constructie als standaard. Enkelwandige, aan alle kanten gesloten transportwagen. De transportwagen wordt aan de lange zijde door twee dubbelwandige, met 270° te openende vleugeldeuren beladen. De automatisch ineens klikkende deuren zijn met stabiele scharnieren van roestvrij staal aan verticale schuifstangen geleid. En geïntegreerde verzegelingsmogelijkheid in het bovenste deurbereik, en met verlengstukken voor het vergrendelen van de onderkanten van de deuren garandeert een veilige afsluiting tijdens het transport. De linker deur is bovendien voorzien van een aanslagstrip, zodat dit voor het transportgoed samen met de wagenprofielen en de bijzonder hygiënisch en gemakkelijk te reinigende afdichtingslippen een optimale stofbescherming biedt. Het openhouden van de deur tijdens het beladen wordt ook met een verlengstuk gerealiseerd, zonder extra elementen die met de hand of voet moeten worden bediend. Achterwand met drievoudige rolrib voor de versteviging en gelijktijdige geluiddemping. Binnenruimte in de hoekzones met doorgaande, verticale gleufris, waarin op de gehele binnenveldhoogte staandersteunen d.m.v. inhangverbindingen kunnen worden ingehangen, bijv. dichte schappen, draadrooster-schappen en draadrooster-schappen met 1/3-uitrek. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt en is aan automatische wagentransportsystemen aanpasbaar. Aanrijbeschermer door stabiele, ook bij geopende deuren werkzame, omlopende stootrand met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen met meermaals geschroefde

Aanvraagdatum: 05.04.2025,
14:37:38

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer

Gesloten transportwagen

Spec-sheet bij artikel 7504647 | STW/M 6StE 0985/751/1471

HUPFER
we make work flow

aanschroefplaten bevestigd.

Uitgerust met:

- modulair ontwerp
- 2 stevige planken
- hoogte verstelbaar in 61,5 mm stappen
- papierklem, rechterdeur
- statusdisplay, linkerdeur
- transportbeugel met afsluitklep
- scharnierdeuren met een openingshoek van 270°
- rondom gesloten deurafdichting
- rondom schokbescherming aan de onderkant
- Ø 160 mm wielen met roestvrijstalen behuizing en montageplaten
- 2 vaste wielen, 2 zwenkwielen met totale vergrendelingsrem

Aanvraagdatum: 05.04.2025,
14:37:38

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*