

# Sterilguttransportwagen 9StE

Spec-sheet bij artikel 7504648 | STW/M 9StE 1285/751/1471

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	9 × StE
<b>Laadvermogen:</b>	170
<b>Gewicht:</b>	109 kg
<b>Breedte:</b>	1285 mm
<b>Diepte:</b>	751 mm
<b>Hoogte:</b>	1472 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Sterielgoed-transportwagen voor het transport en de opslag van gestandaardiseerde sterielgoed-containers of -korven. Roestvrijstalen rol 160 mm standaard.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, stabiele, zelfdragende constructie als standaard. Enkelwandige, aan alle kanten gesloten transportwagen. De transportwagen wordt aan de lange zijde door twee dubbelwandige, met 270° te openende vleugeldeuren beladen. De automatisch ineens klikkende deuren zijn met stabiele scharnieren van roestvrij staal aan verticale schuifstangen geleid. Een 2-punt deurvergrendeling met transportgrendel en geïntegreerde verzegelingsmogelijkheid in het bovenste deurbereik, en met verlengstukken voor het vergrendelen van de onderkanten van de deuren garandeert een veilige afsluiting tijdens het transport. De linker deur is bovendien voorzien van een aanslagstrip, zodat dit voor het transportgoed samen met de wagenprofielen en de bijzonder hygiënisch en gemakkelijk te reinigende afdichtingslippen een optimale stofbescherming biedt. Het openhouden van de deur tijdens het beladen wordt ook met een verlengstuk gerealiseerd, zonder extra elementen die met de hand of voet moeten worden bediend. Achterwand met drievoudige rolrib voor de versteviging en gelijktijdige geluiddemping. Binnenruimte in de hoekzones met doorgaande, verticale gleufrails, waarin op de gehele binnenveldhoogte staandersteunen d.m.v. inhangverbindingen kunnen worden ingehangen, bijv. dichte schappen, draadrooster-schappen en draadrooster-schappen met 1/3-uitrek. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt en is aan automatische wagentransportsystemen aanpasbaar. Aanrijbescherming door stabiele, ook bij geopende deuren werkzame, omlopende stootrand met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen

Aanvraagdatum: 27.01.2025,  
07:14:08

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*

# Sterilguttransportwagen 9StE

Spec-sheet bij artikel 7504648 | STW/M 9StE 1285/751/1471

**HUPFER**  
we make work flow

met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Ausgestattet mit:

- Ausführung in modularer Bauweise
- 2 geschlossenen Auflagen
- höhenverstellbar im Raster 61,5 mm
- Papierklemme, rechte Tür
- Statusanzeige, linke Tür
- Transportlatch mit Verplombungsglasche
- Flügeltüren mit 270°-Öffnungswinkel
- Umlaufende Türdichtung
- Umlaufender Stoßschutz unten
- Rollen Ø 160 mm mit Edelstahl-Gehäuse mit Anschraubplatten
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller

Aanvraagdatum: 27.01.2025,  
07:14:08

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*