

Inschuifrek KÄNGURUH-SYSTEM®

Spec-sheet bij artikel 7504650 | KÄ-EG ISO 885/615/1041 16U-Sch

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Capaciteit:	ISO Norm mit Einschubschienen (U)
Rastermaat:	110 mm
Gewicht:	21.509 kg
Breedte:	885 mm
Diepte:	615 mm
Hoogte:	1041 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Inschuiframe voor de opname van DIN ISO-gestandaardiseerde sterielgoed-korven.

Rek in stabiele, zelfdragende, hygiënische en voor het steriliseren geschikte constructie van hoogwaardig roestvrij stalen vierkante buis met elk 8 paar vastgelaste U-profiel-inschuifrails. Veilige verbinding van het rek met de opnemende systeemcomponent (transportwagen, overnamewagen of onderframe) door een vergrendelingsdraad, die ontgrendeld wordt door het optillen aan de bovenkant van het rek. Na het inrijden van het rek tot de vergrendelingspunt en het loslaten van de draad klikt deze zeker en hoorbaar vast in een vergrendelingsblok. Voor extra beveiliging zorgen twee in lengterichting onder het rek aangebrachte geleidingsrails van roestvrij plaatstaal samen met de desbetreffende geleidingsrollen aan het respectievelijke systeemcomponent. Inschuifrek verrijdbaar op 4 voor het steriliseren geschikt bokwielen met wiellichamen van polymeer, \varnothing 75 mm.

Aanvraagdatum: 26.12.2024,
06:08:49

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*