

# Overnamewagen KÄNGURUH-SYSTEM®

Spec-sheet bij artikel 7504651 | KÄ-ÜW 1ISO 717/560/909 SH260

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	1 × ISO Norm
<b>Laadvermogen:</b>	60 kg
<b>Gewicht:</b>	16.324 kg
<b>Breedte:</b>	717 mm
<b>Diepte:</b>	560 mm
<b>Hoogte:</b>	909 mm

*Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Overnamewagen als deel van het KÄNGURUH-SYSTEM® voor de overname van een inschuifrek 1 × ISO en transport en opslag van DIN ISO-gestandaardiseerde sterielgoed-korven.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Glad platform in reinigingsvriendelijke, niet voor sterilisatie geschikte uitvoering, hygiënisch afgeschuind en braamvrij naar binnen omgebogen, aan de onderzijde met versterkingsprofielen. Aankoppelen en fixeren van het inschuifrek met erop geschroefde, in het midden aangebrachte geleidingspaddenstoelen en een vergrendelingblok. Tweepunten-vergrendelde koppeling aan de voorzijde voor een veilig vastkoppelen aan andere systeemcomponenten zoals transportwagen en onderframes. Aan één zijde, vast met het platform vastgeschroefde schuifbeugel van vierkante buis, ergonomisch gebogen. Onder de schuifbeugel een handmatige ontgrendeling voor de koppeling aan de voorzijde. Een aan de voorzijde omlopende en twee zijdelings in het bereik van de schuifbeugel gemonteerde stootranden van polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen als ook andere systeemcomponenten en wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, met meermaals vastgeschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Anvraagdatum: 01.09.2024,  
11:07:39

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*