

Transportwagen KÄNGURUH-SYSTEM®

Spec-sheet bij artikel 7504659 | KÄ-TW/M 6StE 965/751/1468 SH260

HUPFER
we make work flow



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Reinigingsclassificatie	Reinigung mit Wasserschlauch
Capaciteit:	6 × StE (2 × 3 StE)
Laadvermogen:	120 kg
Gewicht:	85 kg
Breedte:	751 mm
Diepte:	1472 mm
Hoogte:	1028 mm

Transportwagen als deel van het KÄNGURUH-SYSTEM® voor het verzorgen en verwijderen resp. transport en opslag van gestandaardiseerde sterielgoed-containers of -korven

Wagen in stabiele, zelfdragende constructie volledig van hoogwaardig roestvrij staal in standaard. De transportwagen wordt aan de lange zijde door twee dubbelwandige, met 270° te openende vleugeldeuren beladen. De automatisch ineens klikkende deuren zijn met stabiele scharnieren van roestvrij staal aan verticale schuifstangen geleid. Een 2-punt deurvergrendeling met transportgrendel en geïntegreerde verzegelingsmogelijkheid in het bovenste deurbereik, en met verlengstukken voor het vergrendelen van de onderkanten van de deuren garandeert een veilige afsluiting tijdens het transport. De linker deur is bovendien voorzien van een aanslagstrip, zodat dit voor het transportgoed samen met de wagenprofielen en de bijzonder hygiënisch en gemakkelijk te reinigende afdichtingslippen een optimale stofbescherming biedt. Het openhouden van de deur tijdens het beladen wordt ook met een verlengstuk gerealiseerd, zonder extra elementen die met de hand of voet moeten worden bediend. Achterwand met drievoudige rolrib voor de versteviging en gelijktijdige geluiddemping. Het beladen gebeurt d.m.v. afzonderlijke, verrijdbare inschuifrekken, waarin weer de sterielgoed-containers of -korven worden ingeschoven. Op de bodem van de binnenruimte van de wagen zijn geleidingspaddenstoelen en vergrendelingsblokken vastgeschroefd waarmee de respectievelijke inschuifrekken veilig worden vastgemaakt. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt en is aan automatische wagentransportsystemen aanpasbaar. Aanrijbeschermer door stabiele, omlappende stootrand van slagvast kunststof met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen,

Aanvraagdatum: 05.02.2025,
19:03:27

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

Transportwagen KÄNGURUH-SYSTEM®

Spec-sheet bij artikel 7504659 | KÄ-TW/M 6StE 965/751/1468 SH260

HUPFER
we make work flow

2 bokwielen, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 05.02.2025,
19:03:27

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*