

## Volledig gelaste servicetransportwagen

Spec-sheet bij artikel 7504806 | ATW/VV 9StE 1249/754/1464

### Technische gegevens



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

<b>Reinigingsclassificatie</b>	maschinelle Waschanlagenreinigung
<b>Laadvermogen:</b>	170 kg
<b>Gewicht:</b>	114.389 kg
<b>Breedte:</b>	1249 mm
<b>Diepte:</b>	754 mm
<b>Hoogte:</b>	1464 mm

Transportwaggen als universeel in de kliniek-logistiekkringen inzetbaar apparaat voor het transport en de opslag van sterielgoed, apothekengoederen, ver- en gebruiksgoederen, wasgoed, gerechten of voor de afvalverwijdering.

Enkelwandige wagen in stabiele, zelfdragende constructie volledig van hoogwaardig roestvrij staal in dampdiffusiedichte, volledig gelaste uitvoering. Binnenruimte en buitenbehuizing zijn volledig dicht verwerkt en zonder naden of voegen zonder inspringende hoeken gevormd. De transportwaggen wordt aan de lange zijde door twee dubbelwandige, met ca. 270° te openende vleugeldeuren beladen. De automatisch vastklikkende deuren worden met stabiele scharnieren van roestvrij staal aan verticale schuifstangen geleid, een 2-punt-deurvergrendeling garandeert het veilige sluiten van de deuren tijdens het transport. De linker deur is bovendien voorzien van een aanslagstrip, zodat dit voor het transportgoed samen met de wagenprofielen en de deurafdichtingen een optimale stofbescherming biedt. Het openhouden van de deur tijdens het beladen wordt met een verlengstuk gerealiseerd, zonder extra elementen die met de hand of voet moeten worden bediend. Binnenruimte neerklapbaar en zonder gereedschap verstelbaar draadrooster-schap, in horizontale positie voor het opstellen van bijv. steriel en apothekengoederen, in een verticale positie van voren als beveiliging voor bijv. geplaatste wasgoed- of afvalzakken. Bij het gebruik van inschuifrekken wordt het rooster in een verticale basispositie aan de achterwand opgeborgen en meegenomen, zonder dat ze verloren kunnen raken. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassisconstructie, geschikt voor automatisch wagentransport. Aanrijbeschermer door stabiele, omlopende stootrand van slagvast kunststof met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Het apparaat is, bij uitrusting met

Aanvraagdatum: 04.07.2024,  
03:18:35

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer

# Volledig gelaste servicetransportwagen

*Spec-sheet bij artikel 7504806 | ATW/VV 9StE 1249/754/1464*

**HUPFER**  
we make work flow

roestvrije looprollen, onbeperkt geschikt voor de reiniging in een automatische wasinstallatie. Afgestemd op de wasinstallatie wordt een constant reiniging- en drogingresultaat bereikt. Waterstralen kunnen niet in de holtes van het apparaat binnendringen, een overbrengen van water na het droogproces vindt niet plaats. Wagen vrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 04.07.2024,  
03:18:35

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*