

Sterielgoedtransportwagen met draadrooster

Spec-sheet bij artikel 7504844 | STW/M 6StE 965/751/1469 DR

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Capaciteit:	6 × StE
Laadvermogen:	100 kg
Gewicht:	86.978 kg
Breedte:	965 mm
Diepte:	751 mm
Hoogte:	1469 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Sterielgoed-transportwaghen als universeel transportmiddel voor steriel-, gebruiks- en verbruiksgoederen en wasgoed- of afvalzakken.

Waghen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie als standaard. Enkelwandige, aan alle kanten gesloten transportwaghen. De transportwaghen wordt aan de lange zijde door twee dubbelwandige, met 270° te openende vleugeldeuren beladen. De automatisch ineem klikkende deuren zijn met stabiele scharnieren van roestvrij staal aan verticale schuifstangen geleid. Een 2-punt deurvergrendeling met transportgrendel en geïntegreerde verzegelingsmogelijkheid in het bovenste deurbereik, en met verlengstukken voor het vergrendelen van de onderkanten van de deuren garandeert een veilige afsluiting tijdens het transport. De linker deur is bovendien voorzien van een aanslagstrip, zodat dit voor het transportgoed samen met de waghenprofielen en de bijzonder hygiënisch en gemakkelijk te reinigende afdichtingslippen een optimale stofbescherming biedt. Het openhouden van de deur tijdens het beladen wordt ook met een verlengstuk gerealiseerd, zonder extra elementen die met de hand of voet moeten worden bediend. Achterwand met drievoudige rolrib voor de versteviging en gelijktijdige geluiddemping. Binnenruimte met driezijdige neerklapbaar draadrooster-schap, in horizontale positie voor het opstellen van bijv. steriel en apothekengoederen, in een verticale positie van voren als beveiliging voor bijv. geplaatste wasgoed- of afvalzakken. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt en is aan automatische waghen transportsystemen aanpasbaar. Aanrijbeschermer door stabiele, ook bij geopende deuren werkzame, omlopende stootrand met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk. Waghen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met meermaals

Aanvraagdatum: 04.07.2024,
03:25:39

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer

Sterielgoedtransportwagen met draadrooster

Spec-sheet bij artikel 7504844 | STW/M 6StE 965/751/1469 DR

HUPFER
we make work flow

geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 04.07.2024,
03:25:39

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*