

# Sterielgoedtransportwagen met draadrooster

Spec-sheet bij artikel 7504845 | STW/M 9StE 1249/751/1469 DR

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	9 × StE
<b>Laadvermogen:</b>	150 kg
<b>Gewicht:</b>	98.5 kg
<b>Breedte:</b>	1249 mm
<b>Diepte:</b>	751 mm
<b>Hoogte:</b>	1469 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Sterielgoed-transportwaggen als universeel transportmiddel voor steriel-, gebruiks- en verbruiksgoederen en wasgoed- of afvalzakken.

Waggen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie als standaard. Enkelwandige, aan alle kanten gesloten transportwaggen. De transportwaggen worden aan de lange zijde door twee dubbelwandige, met 270° te openende vleugeldeuren beladen. De automatisch ineens klikkende deuren zijn met stabiele scharnieren van roestvrij staal aan verticale schuifstangen geleid. Een 2-punt deurvergrendeling met transportgrendel en geïntegreerde verzegelingsmogelijkheid in het bovenste deurbereik, en met verlengstukken voor het vergrendelen van de onderkanten van de deuren garandeert een veilige afsluiting tijdens het transport. De linker deur is bovendien voorzien van een aanslagstrip, zodat dit voor het transportgoed samen met de waggenprofielen en de bijzonder hygiënisch en gemakkelijk te reinigende afdichtingslippen een optimale stofbescherming biedt. Het openhouden van de deur tijdens het beladen wordt ook met een verlengstuk gerealiseerd, zonder extra elementen die met de hand of voet moeten worden bediend. Achterwand met drievoudige rolrib voor de versteviging en gelijktijdige geluiddemping. Binnenruimte met driezijdige neerklapbaar draadrooster-schap, in horizontale positie voor het opstellen van bijv. steriel en apothekengoederen, in een verticale positie van voren als beveiliging voor bijv. geplaatste wasgoed- of afvalzakken. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt en is aan automatische waggentransportsystemen aanpasbaar. Aanrijbeschermer door stabiele, ook bij geopende deuren werkzame, omlopende stootrand met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk. Waggen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met meermaals

Aanvraagdatum: 04.07.2024,  
03:23:39

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*

# Sterielgoedtransportwagen met draadrooster

Spec-sheet bij artikel 7504845 | STW/M 9StE 1249/751/1469 DR

**HUPFER**  
we make work flow

geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 04.07.2024,  
03:23:39

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*