

## Open korvenstapelaar voor ISO-norm-korven

Spec-sheet bij artikel 7504874 | OKO 61-41 ISO/SPRI



### Technische gegevens

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Capaciteit:</b>   | 20 Sterilgut-Körbe 600 × 400 × 100 mm |
| <b>Laadvermogen:</b> | 120 kg                                |
| <b>Gewicht:</b>      | 45 kg                                 |
| <b>Breedte:</b>      | 802 mm                                |
| <b>Diepte:</b>       | 715 mm                                |
| <b>Hoogte:</b>       | 899 mm                                |

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Open korvenstapelaar met in hoogte verstelbaar platform voor het stapelen van ISO- of SPRI-korven.

Stapelaar in zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dichte bodemplaat met afschuining aan alle zijden. Daarop opgebouwd een dichte veerkast met een in hoogte verstelbaar, gesloten platform met omlopende opstaande rand en met d.m.v. kogellagers gelagerde platformgeleiding. Gelijkblijvende afpakhoogte door handmatig instelbaar trekveren systeem van roestvrij staal. Vier massieve stoothoeken van polymeer, waarvan twee aan de bovenste corpushoeken met geïntegreerde, ergonomische gevormde duwbeugels, dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel het apparaat rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stapelaar verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, met meermaals vastgeschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 14.03.2025,  
19:48:26

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*