

## Case Cart voor sterielgoed

Spec-sheet bij artikel 7505990 | STW/M US-1S 841/769/1000



### Technische gegevens

<b>Laadvermogen:</b>	30 kg
<b>Breedte:</b>	841 mm
<b>Diepte:</b>	769 mm
<b>Hoogte:</b>	1000 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Case cart voor sterielgoed voor transport, opslag en uitgifte van sterielgoed in containers en korven.

Case cart voor sterielgoed compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie in standaarduitvoering. Enkelwandige, aan alle zijden gesloten case cart. De case cart wordt aan de lange zijde via een dubbelwandige, 270° te openen vleugel deur beladen. De zelfstandig vastklikkende deur is met stabiele roestvrij stalen scharnieren aan een verticale duwbeugel bevestigd. Een deurvergrendeling met een transportsluiting en geïntegreerde verzegelingsmogelijkheid aan de bovenkant van de deur en met opzetstukken ter vergrendeling van de onderkant van de deur zorgt voor een veilige afsluiting tijdens het transport. De deur is extra voorzien van een aanslagstrip, zodat samen met de wagenprofielering en de bijzonder hygiënisch en gemakkelijk te reinigen afdichtingslippen een optimale stofbescherming voor de lading ontstaat. De deuren worden tijdens het beladen ook met opzetstukken open gehouden, zonder extra elementen die met de hand of voet bediend moeten worden. Achterwand met drievoudige rolsleuf als versterking en geluiddemping. Binnenruimte in de hoeken met doorlopende, verticale sleufrails, waarin met behulp van inhangverbindingen op de volledige binnenhogte een standaard gesloten roestvrij stalen schap en andere optionele stellingschappen kunnen worden ingehangen. Vormstabiele chassisconstructie, geschikt voor transport buitenshuis en aanpasbaar aan automatische wagentransportsystemen. Stabiele omlopende stootrand, werkt ook bij geopende deur, twee massieve stoothoeken van polymeer aan de bovenste hoeken van de wagen met geïntegreerde, ergonomisch gevormde duwbeugels dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel het apparaat rondom als ook de muren bijzonder effectief tegen beschadigingen. Case cart rijdt op 2 zwenkwielen met totaalblokkeerremmen, 2 bokwielen met meervoudig vastgeschroefde platen bevestigd.

Aanvraagdatum: 04.07.2024,  
03:16:55

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*