

Top Rail verrijdbare stellingen

Spec-sheet bij artikel 7506119 | SRG-TOP N5 4105/2636/2085 - CS2-2

Technische gegevens



Gewicht:	464 kg
Breedte:	4105 mm
Diepte:	2636 mm
Hoogte:	2085 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Het schuifrek is bedoeld voor opslag met maximale ruimtebenutting. Het rek is verschuifbaar aan plafonrails. Afhankelijk van de serie is het rek geschikt voor continu gebruik bij omgevingstemperaturen van -40°C tot +60°C. De legplanken dienen als opbergruimte.

Het Hupfer schuifrek biedt een overzichtelijke en goed toegankelijke opbergoplossing voor orde in uw logistiek met maximale ruimtebenutting. De modulaire en verplaatsbare constructie maakt een behoefte-specifieke inrichting voor verschillende omstandigheden mogelijk en zorgt voor de hoogste ruimte-efficiëntie. Dankzij de verplaatsbaarheid van het rek via een geleiding met plafonrails en wielen aan de rekstangen creëert u tot 100% meer rekoppervlak dan met een staand rek. De plafonrails worden aan het plafond geschroefd. De plafondgeleiding zorgt voor een passende bodenvrijheid bij het reinigen van de ruimtes. U kiest de individuele componenten van het rek vrij naar uw behoefte volgens onze Hupfer staande rekken van de norm-reeks. De moeiteloos in te haken legplanken bieden, afhankelijk van de serie, een veilige, goed geventileerde en eenvoudig te reinigen opbergruimte en kunnen hoge draaglasten aan. De gebruikte materialen zijn duurzaam, 100% recyclebaar en zo waardevol dat Hupfer u vandaag al garandeert uw complete rek aan het einde van de gebruiksduur terug te kopen.

Anvraagdatum: 05.02.2025,
13:54:37

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer