

Top Rail verrijdbare stellingen

Spec-sheet bij artikel 7506122 | SRG-TOP N5 6465/3911/2085 - CS3-2

Technische gegevens



Gewicht:	945 kg
Breedte:	6465 mm
Diepte:	3911 mm
Hoogte:	2085 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Het schuifrek is bedoeld voor opslag met maximale ruimtebenutting. Het rek is verschuifbaar aan plafonrails. Afhankelijk van de bouwserie is het rek geschikt voor continu gebruik bij omgevingstemperaturen van -40°C tot +60°C. De legplanken dienen als opbergruimte.

Het Hupfer schuifrek biedt een overzichtelijke en goed toegankelijke opslagoplossing voor orde in uw logistiek met maximale ruimtebenutting. De modulaire en verplaatsbare constructie maakt een behoefte-specifieke indeling voor verschillende omstandigheden mogelijk en zorgt voor de hoogste ruimte-efficiëntie. Dankzij de verplaatsbaarheid van het rek via een geleiding met plafonrails en wielen aan de reksteunen creëert u tot 100% meer rekoppervlak dan met een staand rek. De plafonrails worden aan het plafond geschroefd. De plafondgeleiding zorgt voor een passende bodenvrijheid bij het reinigen van de ruimtes. De afzonderlijke componenten van het rek kiest u vrij naar uw behoefte overeenkomstig onze Hupfer staande rekken van de normserie. De moeiteloos in te haken platen bieden afhankelijk van de serie een veilige, goed geventileerde en eenvoudig te reinigen opbergruimte en kunnen hoge belasting dragen. De gebruikte materialen zijn duurzaam, 100% recyclebaar en zo waardevol dat Hupfer u al vandaag garandeert uw complete rek aan het einde van de gebruiksduur terug te kopen.

Aanvraagdatum: 05.02.2025,
13:41:31

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer