

# Усиленный мобильный стеллаж

Технические характеристики изделия 0109702 | RTW/S 10-6/1800

**HUPFER**  
we make work flow



## Технические характеристики

<b>Размер ячейки:</b>	190 mm
<b>Полезная нагрузка:</b>	400 kg
<b>Масса:</b>	29.893 кг
<b>Ширина:</b>	1065 мм
<b>Глубина:</b>	663 мм
<b>Высота:</b>	1800 мм

*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

Передвижной стеллаж усиленной конструкции из нержавеющей стали в гигиеничном исполнении.

Бесшовная сварная конструкция из профильной трубы квадратного сечения 30 × 30 мм, 9 пар приваренных перекладин для установки стеллажных полок (высота ячейки 190 мм). Стеллажные полки в легко моющемся гигиеничном исполнении. На углах установлены 4 массивные полимерные защитные накладки, которые выполняют функцию бампера и защищают от повреждения тележку и стены помещения. Мобильный стеллаж оснащен 4 поворотными колесами  $\varnothing$  160 с креплением на пластине под болты; два из четырех колес оснащены тормозом.

Мобильный стеллаж RTW/S 10-6/1800 отличается усиленной конструкцией и высокой грузоподъемностью. Благодаря широкому ассортименту полок, предлагаемых для этого стеллажа, он находит применение в самых разных сферах, в том числе и в специальных системах хранения и транспортировки.

Дата обращения: 04.07.2024,  
11:23:45

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*