

Enclosed general purpose trolley

Технические характеристики изделия 0111934 | GSW 8x5/2

HUPFER
we make work flow



Технические характеристики

Вместимость:	2 Borde
Полезная нагрузка:	80 kg
Масса:	33 кг
Ширина:	900 мм
Глубина:	600 мм
Высота:	950 мм

Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Serving trolley in closed version with deep-drawn shelves.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen \varnothing 25 mm mit 2 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden 800 × 500 mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. Wagen mit dreiseitiger Edelstahl-Verkleidung und-Flügeltüren mit Grifföffnung und Magnetverschluss. 4 Abweiserrollen aus Polypropylen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, Gehäuse verzinkt-chromatisiert, Kunststoffrad mit Rollenlager, luftdichteste und pannensichere Lauffläche, mit Zapfenbefestigung.

The Hupfer serving trolley GSW 8x5/2 is a welded model delivered ready for use, and provides full stainless steel panelling, including doors. The smooth and cavity-free raised edges makes this model easy to clean, and prevents dirt from accumulating in the corners. The air-free and puncture-proof tyres ensure running noises are kept to a minimum, and make it especially suitable for uneven flooring.

Дата обращения: 31.01.2025,
00:53:39

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*