

## Мобильный стеллаж для емкостей типа Euro

Технические характеристики изделия 0123100 | RTW/S EB

1300×600×1650 mm



### Технические характеристики

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Вместимость:</b>       | Max. 12 Eurobehälter E2 |
| <b>Размер ячейки:</b>     | 75 mm                   |
| <b>Полезная нагрузка:</b> | 200 kg                  |
| <b>Масса:</b>             | 50.903 кг               |
| <b>Ширина:</b>            | 1370 мм                 |
| <b>Глубина:</b>           | 670 мм                  |
| <b>Высота:</b>            | 1650 мм                 |

*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

Мобильный стеллаж из нержавеющей стали в гигиеничном исполнении (DIN 18868-2); предназначен для транспортировки и временного хранения товаров в контейнерах типа Euro.

Стеллажные стойки из профильной трубы квадратного сечения 25 × 25 мм, соединенных и стабилизированных поперечными пресованными планками 50 × 3 мм. Верхние колпачки из пластика, что улучшает гигиенические свойства стеллажа. Для упрощения подвешивания стеллажных полок на расстоянии 75 мм приварены опорные болты  $\varnothing$  7 мм. Четыре стеллажные полки гигиеничной, легкой для мойки конструкции. На каждой полке можно разместить 3 евроконтейнера размером 600 × 400 мм. Полка из цельного листа нержавеющей стали 1,0 мм, с обрезной, зачищенной от заусенцев кромкой, отогнутой и зафальцованной внутрь по продольной стороне на 40 мм, по фронтальной стороне — на 30 мм. Жесткость конструкции обеспечивают 4 продольных соединителя 50 × 20 × 1,5 мм, закрепленные на раме сварными и резьбовыми соединениями. 4 диска из полипропилена выполняют функцию бампера, защищая тележку и стены помещения от повреждений. Стеллаж имеет 4 поворотных колеса  $\varnothing$  125 мм, два из которых оснащены тормозом; колеса: пластиковая обшивка, пластиковый обод с подшипниковой опорой из нержавеющей стали в соответствии с DIN 18867-8, крепление через болтовое отверстие.

Мобильный стеллаж Hupfer RTW/S EB 13-6/1650 имеет регулируемые полки оптимальных для хранения и транспортировки размеров, которые могут использоваться как для временного хранения новых товаров в контейнерах типа EN, так и для раздельного хранения новой и старой продукции.

Дата обращения: 04.07.2024,  
15:18:31

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*