

## Мобильный стеллаж для емкостей типа Euro

Технические характеристики изделия 0123104 | RTW/Z EB 10-6/1850



### Технические характеристики

<b>Вместимость:</b>	Max. 10 Eurobehälter E2
<b>Размер ячейки:</b>	75 mm
<b>Полезная нагрузка:</b>	200 kg
<b>Масса:</b>	21.268 кг
<b>Ширина:</b>	1070 мм
<b>Глубина:</b>	670 мм
<b>Высота:</b>	1851 мм

*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

Мобильный стеллаж из нержавеющей стали в гигиеничном исполнении (DIN 18868-2); предназначен для транспортировки и временного хранения товаров в контейнерах типа Euro.

Стеллажные стойки из профильной трубы квадратного сечения 25 × 25 мм, соединенных и стабилизированных поперечными прессованными планками 50 × 3 мм. Верхние колпачки из пластика, что улучшает гигиенические свойства стеллажа. Для упрощения подвешивания стеллажных полок на расстоянии 75 мм приварены опорные болты  $\varnothing$  7 мм. Жесткость конструкции обеспечивают 4 продольных жестких соединителя 50 × 20 × 1,5 мм, фиксируемые резьбовыми соединениями. 4 диска из полипропилена выполняют функцию бампера, защищая тележку и стены помещения от повреждений. Стеллаж имеет 4 поворотных колеса  $\varnothing$  125 мм, два из которых оснащены тормозом; колеса: пластиковая обшивка и пластиковый обод с подшипниковой опорой из нержавеющей стали в соответствии с DIN 18867-8, крепление через болтовое отверстие. Проволочная полка 1000 × 600 мм из электрополированной нержавеющей стали, для двух евроконтейнеров размером 600 × 400 мм. Полка изготовлена из продольного Г-образного профиля 35 × 10 × 3,0 мм, для установки в стеллажные стойки с шагом 75 мм. Поперечные прутки  $\varnothing$  6 мм, приваренные к профилю, образуют рабочую поверхность, наклоненную вперед под углом 16°. Вдоль полки приварены опоры из прутка  $\varnothing$  5 мм, придающие жесткость конструкции. Дополнительно с торцов и спереди установлены скобы высотой 45 мм из прутка  $\varnothing$  6 мм, которые служат для предохранения контейнеров от выпадения и разделения их на полках.

Мобильный стеллаж Hupfer RTW/Z EB 10-6/1850 имеет регулируемые полки удобных для хранения и

Дата обращения: 27.07.2024,  
22:27:46

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*

# Мобильный стеллаж для емкостей типа Euro

**HUPFER**  
we make work flow

Технические характеристики изделия 0123104 | RTW/Z EB 10-6/1850

транспортировки размеров, которые могут использоваться как для временного хранения новых товаров, так и для отдельного хранения новой и старой продукции в контейнерах типа EN.

Дата обращения: 27.07.2024,  
22:27:46

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*