

Тележки для транспортировки корзин с посудой

HUPFER
we make work flow



Технические характеристики

Размер ячейки:	150 mm
Полезная нагрузка:	140 kg
Масса:	26.896 кг
Ширина:	1176 мм
Глубина:	630 мм
Высота:	1062 мм

Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Тележка для транспортировки корзин с посудой, низкая конструкция; для пустых и загруженных корзин размером 500 × 500 мм.

Двухсекционная тележка полностью изготовлена из нержавеющей стали и имеет устойчивую самонесущую гигиеничную конструкцию. Рама изготовлена из профильной трубы квадратного сечения и снабжена пластиковыми накладками; к раме жестко приварены L-образные направляющие, в которые можно вставлять корзины размером от 500 × 500 до 515 × 515 мм. С двух сторон предусмотрено защитное ограждение, препятствующее выпадению корзин. Исполнение в соответствии с DIN EN 18867-2. Верхняя полка со всех сторон имеет борт, зафальцованный внутрь, и звукопоглощающую подкладку; может использоваться как рабочая поверхность или для транспортировки дополнительных корзин. С трех сторон установлена галерея (ограждение) из круглого трубчатого профиля, жестко соединенная с боковыми стойками. Галерея имеет эргономичную форму и может служить в качестве толкающей ручки. 4 диска из полипропилена выполняют функцию бампера, защищая тележку и стены помещения от повреждений. Тележка имеет 4 поворотных колеса \varnothing 125 мм, 2 из которых оснащены тормозом; крепление на цапфе.

Тележка для транспортировки корзин Hupfer KTW 2/10 50-50 имеет достаточно большое полезное расстояние между полками (145 мм), что обеспечивает удобство эксплуатации. Верхнее ограждение может использоваться как толкающая ручка.

Дата обращения: 25.11.2024,
01:42:06

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer