

# Мобильный кухонный мармит с системой охлаждения

**HUPFER**  
we make work flow

## Технические характеристики



*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

<b>Вместимость:</b>	2 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
<b>Полезная нагрузка:</b>	84 kg
<b>Мощность:</b>	365 W
<b>Холодопроизводительность:</b>	340 Watt
<b>Входное напряжение:</b>	AC 220-230 V
<b>Номинальный ток:</b>	1.60 A
<b>Класс защиты:</b>	Klasse 1
<b>Частота:</b>	50-60 Hz
<b>Масса:</b>	54 kg
<b>Ширина:</b>	970 мм
<b>Глубина:</b>	695 мм
<b>Высота:</b>	900 мм

Мобильный мармит с системой принудительного статического охлаждения для транспортировки и раздачи холодных блюд в gastronorm-емкостях GN, а также фасованных охлажденных продуктов и напитков.

Тележка устойчивой самонесущей конструкции в гигиеничном исполнении из нержавеющей стали. Закрытый корпус с одной полностью изолированной ванной, которая жестко, без швов и стыков, приварена к корпусу. Ванна подходит для gastronorm-емкостей GN 1/1-200 и gastronorm-емкостей меньшего размера. Основание наклонено, что позволяет полностью опорожнить ванну. Для слива предусмотрен шаровый кран 1/2". Сливной кран защищен от непреднамеренного открытия, соответствующее положение крана легко распознается даже на расстоянии. Охлаждение обеспечивается охлаждающей установкой, расположенной под ванной. Установка работает на хладагенте, не содержащем фторхлоруглероды, и обеспечивает высокую холодопроизводительность благодаря круговой трубной разводке. Мармит оснащен стационарной электронной системой регулирования температуры; на торце тележки имеется выключатель с контрольным индикатором. Электроснабжение осуществляется через разъем в нижней части охлаждающей установки, к которому подключается спиральный кабель, обеспечивающий стабильную форму напряжения. Кабель имеет угловую вилку и кронштейн для подвешивания. Жестко сваренная рама из профильной трубы квадратного сечения, в нижней части которой установлена полка, со всех сторон имеющая профильный край. Четыре массивных диска из полипропилена, установленные внизу, две бамперные накладки из полимерного материала.

Дата обращения: 23.12.2024, 08:11:13      Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer

## Мобильный кухонный мармит с системой охлаждения

**HUPFER**  
we make work flow

установленные на верхних углах корпуса, а также эргономичная толкающая ручка эффективно защищают устройство и стены помещения от повреждений. Тележка имеет 4 поворотных колеса  $\varnothing$  125 мм, 2 из которых оснащены тормозом; крепление колес к опоре посредством цапфы.

Дата обращения: 23.12.2024,  
08:11:13

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*