

# Mobile bain marie, chilled

Технические характеристики изделия 0129471-1 | SPA/K 3GN DW

**HUPFER**  
we make work flow

## Технические характеристики



*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

<b>Вместимость:</b>	3 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
<b>Полезная нагрузка:</b>	84 kg
<b>Мощность:</b>	365 W
<b>Холодопроизводительность:</b>	340 W
<b>Входное напряжение:</b>	AC 220-230 V
<b>Номинальный ток:</b>	1,6 A
<b>Класс защиты:</b>	Class I
<b>Частота:</b>	50/60 Hz
<b>Масса:</b>	54 kg
<b>Ширина:</b>	1302 мм
<b>Глубина:</b>	695 мм
<b>Высота:</b>	900 мм

Mobile bain marie with active static cooling for transport and delivery of cold dishes in GN containers or of individually packaged cold meals and drinks.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossene Konstruktion mit einer naht- und fugenlos eingeschweißten und vollisolierten Wanne. Wanne zur Aufnahme von Behältern GN 1/1-200 oder kleiner. Durch spezielle Neigung des Bodens rückstandslose Entleerung des Beckens über von außen regelbaren Kugelhahn 1/2". Ablaufhahn gegen versehentliches Öffnen geschützt, jeweilige Einstellung auch aus der Distanz leicht erkennbar. Aktive Kühlung durch unterhalb der Wanne angeordnetes Kühlaggregat mit FCKW-freiem Kältemittel und Rundumverrohrung für eine hohe Kühlleistung. Werksseitig fix eingestellte elektronische Temperaturregelung, stirnseitig bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte. Stromzufuhr an der Unterseite des Kühlaggregats über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker und Aufhängevorrichtung. Fest verschweißtes Rahmengestell aus Vierkanrohr mit eingeschweißtem, rundum abgekantetem Bord mit umlaufendem Profilrand im Wagenunterbau. Vier massive Abweiserrollen aus Polyethylen unten sowie zwei Stoßbecken aus Polymer an den oberen Korpussecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände besonders effektiv vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Дата обращения: 31.01.2025,  
12:54:58

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*