

Диспенсер для тарелок с подогревом

Технические характеристики изделия 0162810 | TE/H 2/19-26



Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Технические характеристики

Вместимость:	bis zu 144 Teile o. Haube, 166 m. Haube
Диапазон температур:	analogue controller, stepless
Полезная нагрузка:	140 kg
Мощность:	900 W
Входное напряжение:	AC 220-230 V
Номинальный ток:	3.90 A
Класс защиты:	Klasse 1
Частота:	50-60 Hz
Масса:	43.411 kg
Ширина:	930 мм
Глубина:	459 мм
Высота:	1072 мм

Встраиваемый в рабочую поверхность диспенсер для тарелок с двумя отсеками для круглых тарелок размером \varnothing от 190 до 260 мм с подогревом

Диспенсер самонесущей, устойчивой конструкции, в гигиеничном исполнении, изготовленный из высококачественной нержавеющей стали. Закрытый корпус с гладкой поверхностью и специальной высококачественной теплоизоляцией. Внутренняя обшивка из листов с зеркальной поверхностью, которые позволяют оптимизировать потребление энергии. Отсек открытой конструкции и платформы из прутков, покрытых пластиком. Каждый отсек снабжен тремя регулируемыми направляющими, покрытыми пластиком (для регулировки инструмент не требуется). Стопка тарелок всегда располагается на одной высоте благодаря пружинному механизму (регулируется вручную). Удобство мойки: мойка отсека для тарелок производится сверху или через моечное отверстие в основании. Крышки из поликарбоната, каждая из которых имеет 3 защелки, препятствуют остыванию и сокращают время нагрева. Нагрев производится посредством трубчатого электрического нагревателя; на внешней части корпуса установлен выключатель нагревателя со встроенным контрольным индикатором. Термостатный регулятор с ручкой удобной формы, обеспечивающий плавную регулировку температуры. Положение регулятора легко распознается на расстоянии. Ограничитель температур соответствует требованиям Немецкой ассоциации электротехников (VDE). Питание подается через спиральный кабель, который обеспечивает стабильную форму напряжения. Кабель имеет угловую вилку. Для крепления вилки

Дата обращения: 25.11.2024, 04:55:56

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer

Диспенсер для тарелок с подогревом

Технические характеристики изделия 0162810 | TE/H 2/19-26

HUPFER
we make work flow

используется пустая розетка на панели подключения. Четыре массивных угловых бампера из полимерного материала (два — на верхних углах корпуса), а также эргономичная толкающая ручка эффективно защищают устройство и стены помещения от повреждений. Диспенсер имеет 4 поворотных колеса \varnothing 125 мм, 2 из которых оснащены тормозом; крепление колес — пластина на болтах.

Благодаря компактным размерам и небольшому собственному весу диспенсер Hupfer TE/H 2x19-26/V удобен в эксплуатации и легко управляется посредством двух ручек, установленных на углах корпуса. Ручка имеет эргономичную форму, которая защищает руки от травм. Тележка имеет стандартную для устройств этого типа рабочую высоту (900 мм). Размеры отсеков могут регулироваться под посуду меньшего диаметра, что позволяет сократить тепловые потери.

Дата обращения: 25.11.2024,
04:55:56

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*