

Мобильный мармит с 2 шкафами

Технические характеристики изделия 0163251 | KSPA 2/14



Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Технические характеристики

Вместимость:	16 × Behälter GN 1/1-65
Размер ячейки:	75 mm
Тип шин:	Lengthwise insertion
Полезная нагрузка:	180 kg
Масса:	67 кг
Ширина:	992 мм
Глубина:	690 мм
Высота:	915 мм

Мобильный мармит с пассивным охлаждением для транспортировки и раздачи холодных блюд в плоских gastronorm-емкостях GN.

Тележка устойчивой самонесущей конструкции в гигиеничном исполнении из нержавеющей стали. Мобильный мармит модульной, закрытой конструкции. Корпус с двойными стенками, стены и двери изолированы материалом, не содержащим фторхлоруглеводороды. Закрытый корпус модульной конструкции с отверстиями в верхней панели под контейнеры GN 1/1-65. Внутри корпуса — отделения для хранения, открывающиеся сверху. При необходимости, в них можно установить аккумулятор холода GN 1/1, прилагаемый к мармиту. Для продольной загрузки gastronorm-емкостей GN 1/1-65 на стенках отделений для хранения сделаны углубления, а на перегородке установлены L-образные направляющие. Перегородка имеет открытую конструкцию и может вмещать еще один аккумулятор холода. В нижней части установлен съемный поддон для сбора водяного конденсата. Замороженные охлаждающие модули могут долго поддерживать низкие температуры за счет свободной конвекции воздуха. Двухслойная распашная дверь, в раму которой вставлено уплотнение. Имеет фиксатор, удерживающий дверь в открытом и закрытом состоянии. Защитные накладки из полипропилена, установленные по периметру, две бамперные накладки из полимерного материала, установленные на верхних углах корпуса, а также эргономичная толкающая ручка эффективно защищают корпус устройства и стены помещения от повреждений, даже если двери открыты. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, все колеса диаметром 125 мм, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 08.11.2024,
10:20:48

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer

Мобильный мармит с 2 шкафами

Технические характеристики изделия 0163251 | KSPA 2/14

HUPFER
we make work flow

Мармит Hupfer KSPA 2/14 может в течение длительного времени обеспечивать автономное охлаждение предварительно охлажденных блюд, помещенных в плоские gastronormы GN. По углам мармита установлены две ручки, которые позволяют с удобством управлять тележкой. Ручка имеет эргономичную форму, которая защищает руки от травм. Тележка имеет стандартную для устройств этого типа рабочую высоту (900 мм).

Дата обращения: 08.11.2024,
10:20:48

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*