

Банкетная тележка Köhler® с конвекционным we make work flow нагревом и пассивным охлаждением



Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Технические характеристики

Вместимость:	28 × Tablett GN 1/1 + 5 GN 2/1
Тип шин:	Crosswise insertion
Диапазон температур:	analogue controller, stepless
Полезная нагрузка:	270 kg
Мощность:	1600 W
Входное напряжение:	AC 220-230 V
Номинальный ток:	6.90 A
Класс защиты:	Klasse 1
Частота:	50-60 Hz
Масса:	188.974 kg
Ширина:	967 мм
Глубина:	1893 мм
Высота:	796 мм

Банкетная тележка для хранения блюд и их ингредиентов на решетках GN-2/1 или 1/1, а также в гастроемкостях GN с крышкой.

Тележка полностью изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, самонесущая конструкция. Банкетная тележка с двойными стенками, закрытая со всех сторон, стенки и двери термоизолированы без использования CFC. Двустенная навесная дверь с пружинным пластиковым замком, открывается на 270° одной рукой. Автоматическая блокировка двери при закрытии или открытии. Возможность легкой очистки тележек. Внутренняя часть подконструкции с двумя съемными полочными лестницами с опорными рейками 14 L с шагом 57,5 мм по вертикали. Внутренняя часть надстройки с двумя съемными лестницами для полок с 5-литровыми опорными рейками с вертикальным шагом 72 мм и возможностью установки двух эвтектических плит GN 1/1. Нагрев подконструкции с помощью съемного нагревательного модуля с автоматической блокировкой при установке, плавная регулировка от + 30 °C до + 95 °C. Максимальная температура достигается в течение 25 минут. Эффективный циркуляционный нагрев воздуха со встроенной системой влажного горячего воздуха, включая поддон для увлажнения, которого хватает примерно на 3,5 часа работы, обеспечивает оптимальное поддержание температуры и качества вкуса. Предотвращение потери тепла благодаря съемным специальным уплотнительным

Дата обращения: 22.11.2024,
05:30:04

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*

Банкетная тележка Köhler® с конвекционным нагревом и пассивным охлаждением

профилям. Тепловое разделение между основанием и верхом. Регулирование температуры с помощью термостата с аналоговым дисплеем в откидной дверце. Верхнее нейтральное отделение можно охлаждать с помощью холодильных пластин, контроль температуры также осуществляется с помощью аналогового термометра в двери. Четыре вертикальные толкающие штанги (по 2 с каждой стороны) для маневрирования даже при открытой двери. Защита от столкновений с помощью окружной бамперной рамы внизу и сверху тележки и дополнительно между двумя отсеками, также эффективна при открытой двери. Тележка передвижная на 2 поворотных роликах с общим тормозом и 2 неподвижных роликах, диам. 160 мм, закрепленных несколькими привинчивающимися пластинами.

Вдоль банкетной тележки VKW 1/28 B-GN-57,5 + 10 PK установлены четыре направляющие штанги, которые позволяют с удобством обслуживать открытую тележку людям любого роста. Подставки являются съемными, что облегчает мойку тележки, и установлены на некотором расстоянии от боковых стенок тележки, что способствует циркуляции воздуха внутри тележки. Эта модель является многофункциональной: нижнее отделение имеет подогрев, в то время как в верхнем отделении при помощи охлаждающих модулей может поддерживаться низкая температура.