



Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Технические характеристики

Вместимость:	20 × Rost oder Behälter GN 1/1-40
Тип шин:	Lengthwise insertion
Диапазон температур:	analogue controller, stepless
Полезная нагрузка:	100 kg
Мощность:	1600 W
Входное напряжение:	AC 220-230 V
Номинальный ток:	6.90 A
Класс защиты:	Klasse 1
Частота:	50-60 Hz
Масса:	116.942 kg
Ширина:	846 мм
Глубина:	1654 мм
Высота:	640 мм

Банкетная тележка для хранения блюд и их ингредиентов на решетках GN-1/1 и в гастроемкостях GN с крышкой.

Тележка полностью изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, самонесущая конструкция. Банкетная тележка с двойными стенками, закрытая со всех сторон, стенки и двери термоизолированы без использования CFC. Двустенная навесная дверь с пружинным пластиковым замком, открывается на 270° одной рукой. Автоматическая блокировка двери при закрытии или открытии. Возможность легкой очистки тележек. Внутренняя часть с двумя съемными лестницами для полок с опорными рейками 20 L с вертикальным шагом 57,5 мм. Нагрев с помощью съемного нагревательного модуля с автоматической блокировкой при установке, плавная регулировка от + 30 °C до + 95 °C. Максимальная температура достигается в течение 25 минут. Эффективный циркуляционный нагрев воздуха со встроенной системой влажного горячего воздуха, включая поддон для увлажнения, которого хватает примерно на 3,5 часа работы, обеспечивает оптимальное поддержание температуры и качества вкуса. Предотвращение потери тепла благодаря съемным специальным уплотнительным профилям. Регулирование температуры с помощью термостата с аналоговым дисплеем в откидной дверце. Четыре вертикальные толкающие штанги (по 2 с каждой стороны) для маневрирования даже при открытой двери. Защита от

Дата обращения: 22.12.2024,
21:51:10

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*

Банкетная тележка Köhler® с конвекционным охлаждением

столкновений с помощью бамперной рамы по всему периметру снизу и сверху тележки, также эффективна при открытой двери. Тележка передвижная на 2 поворотных роликах с общим тормозом и 2 фиксированных роликах, диам. 125 мм, прикрепленных с помощью нескольких привинчивающихся пластин.

Вдоль банкетной тележки VKW 1/20 L-GN-57,5 установлены четыре направляющие штанги, которые позволяют с удобством обслуживать открытую тележку людям любого роста. Подставки являются съемными, что облегчает мойку тележки, и установлены на некотором расстоянии от боковых стенок тележки, что способствует циркуляции воздуха внутри тележки.

Дата обращения: 22.12.2024,
21:51:10

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*