



*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

### Технические характеристики

<b>Вместимость:</b>	36 × Rost oder Behälter GN 1/1-40
<b>Тип шин:</b>	Crosswise insertion
<b>Диапазон температур:</b>	analogue controller, stepless
<b>Полезная нагрузка:</b>	180 kg
<b>Мощность:</b>	1600 W
<b>Входное напряжение:</b>	AC 220-230 V
<b>Номинальный ток:</b>	6.90 A
<b>Частота:</b>	50-60 Hz
<b>Масса:</b>	142.072 кг
<b>Ширина:</b>	966 мм
<b>Глубина:</b>	1574 мм
<b>Высота:</b>	795 мм

Банкетная тележка для хранения блюд и их ингредиентов на решетках GN-1/1 и в гастроемкостях GN с крышкой.

Тележка полностью изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, самонесущая конструкция. Банкетная тележка с двойными стенками, закрытая со всех сторон, стенки и двери термоизолированы без использования CFC. Двустенная навесная дверь с пружинным пластиковым замком, открывается на 270° одной рукой. Автоматическая блокировка двери при закрытии или открытии. Возможность легкой очистки тележек. Интерьер с двумя съемными лестницами для полок с опорными рейками 18 L с вертикальным шагом 57,5 мм. Нагрев с помощью съемного нагревательного модуля с автоматической блокировкой при установке, плавная регулировка от + 30 °C до + 95 °C. Максимальная температура достигается в течение 25 минут. Эффективный циркуляционный нагрев воздуха со встроенной системой влажного горячего воздуха, включая увлажняющий поддон, которого хватает примерно на 3,5 часа работы, обеспечивает оптимальное поддержание температуры и качества вкуса. Предотвращение потери тепла благодаря съемным специальным уплотнительным профилям. Регулирование температуры с помощью термостата с аналоговым дисплеем в откидной дверце. Четыре вертикальные толкающие штанги (по 2 с каждой стороны) для маневрирования даже при открытой двери. Защита от столкновений с помощью бамперов по всему периметру снизу и сверху тележки, также эффективных при открытой двери. Тележка передвижная на 2 поворотных роликах с общим тормозом и 2 фиксированных

Дата обращения: 22.12.2024, 21:36:31      *Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*

## Банкетная тележка Köhler® с конвекционным нагревом

роликах, диам. 160 мм, прикрепленных с помощью нескольких привинчивающихся пластин.

Вдоль банкетной тележки VKW 1/36 B-GN-57,5 установлены четыре направляющие штанги, которые позволяют с удобством обслуживать открытую тележку людям любого роста. Подставки являются съемными, что облегчает мойку тележки, и установлены на некотором расстоянии от боковых стенок тележки, что способствует циркуляции воздуха внутри тележки.

Дата обращения: 22.12.2024,  
21:36:31

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*