

## Mobile bain marie with foil heating

Технические характеристики изделия 0164205 | SPA 2EB FH



*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

### Технические характеристики

<b>Вместимость:</b>	2 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
<b>Полезная нагрузка:</b>	110 kg
<b>Мощность:</b>	1400 W
<b>Входное напряжение:</b>	AC 220-230 V
<b>Номинальный ток:</b>	6,0 A
<b>Класс защиты:</b>	Class I
<b>Частота:</b>	50/60 Hz
<b>Масса:</b>	34 кг
<b>Ширина:</b>	677 мм
<b>Глубина:</b>	924 мм
<b>Высота:</b>	900 мм

Foil-heated mobile bain-marie for transporting and dispensing prepared food in GN containers.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossene Konstruktion mit naht- und fugenlos eingeschweißten und vollisolierten Becken, nass beheizbar, mit tiefgezogener Füllstandsmarkierung. Jedes Becken zur Aufnahme eines Behälters GN 1/1-200 oder kleiner. Durch spezielle Neigung des Bodens rückstandslose Entleerung des Beckens über von außen regelbaren Kugelhahn 1/2". Ablaufhahn gegen versehentliches Öffnen geschützt, jeweilige Einstellung auch aus der Distanz leicht erkennbar. Beheizung durch energieeffiziente Folienheizungen mit optimaler Wärmeleitung. Reduzierung der Aufheizzeit für eine Wassertemperatur von 90° C auf max. 30 Minuten bei einer Abstrahlwärme am Außengehäuse von ca. 35° C. Heizungen stirnseitig bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und separat thermostatisch regelbar durch stufenlose und ergonomisch geformte Temperaturregler, die auch aus der Distanz gut erkennbar sind, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker und Aufhängevorrichtung an der Rückseite. Fest verschweißtes Rahmengestell aus Vierkantrrohr mit eingeschweißtem, rundum abgekantetem Bord mit umlaufendem Profilrand im Wagenunterbau. Vier massive Abweiserrollen aus Polyethylen unten sowie zwei Stoßbecken aus Polymer an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände besonders effektiv vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Дата обращения: 31.01.2025,  
07:14:27

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*

## Mobile bain marie with foil heating

*Технические характеристики изделия 0164205 | SPA 2EB FH*

The Hupfer mobile bain marie SPTW EB-2 FH features the use of foil heating elements, which significantly reduce the heating time while providing the same output, as well as reducing the heat emitted by the outer housing and thereby allowing considerable savings in energy costs in the long term. The two push handles installed on the corners of the unit ensure optimal handling properties. The ergonomically shaped push handles also guarantee effective protection against injuries to the hands. The installation height of 900 mm is the standard working height in food distribution.

Дата обращения: 31.01.2025,  
07:14:27

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*