

Стеллажная стойка Norm 12/20

Технические характеристики изделия 0201017 | RG-RS/N20/12 600kg
1200/400



Технические характеристики

Размер ячейки:	150 mm
Max. section load	600
Carbon footprint TM65	45.100000000000001 kgCO ₂ e
Масса:	1.526 кг
Ширина:	1200 мм
Глубина:	25 мм
Высота:	404 мм

*Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.*

Модульная стеллажная система из алюминиевого профиля с бесцветным анодированным покрытием в гигиеничном исполнении (DIN 18868-2); предназначена для длительной эксплуатации при температурах от -40 °C до +60 °C, собирается в линейную или угловую конструкцию при помощи угловых соединительных скоб, длина стеллажной конструкции может быть произвольной.

Стеллажные стойки из специальных труб квадратного сечения 25× 25 мм, соединенных и стабилизированных поперечными прессованными планками 40 x 7 мм. Для улучшения гигиенических свойств стеллажные стойки вверху оснащены пластиковыми колпачками, а внизу – регулируемые по высоте винтовыми ножками, позволяющими компенсировать неровности пола до 25 мм. Встроенные язычки для полок, установленные на расстоянии 150 мм, упрощают установку стеллажных полок.

Дата обращения: 15.11.2024,
19:20:47

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*