

NORM20/12 upright

Технические характеристики изделия 0201177 | RG-RS/N20/12 600kg
1600/500

HUPFER
we make work flow



Технические характеристики

Размер ячейки:	150 mm
Max. section load	600
Carbon footprint (TM65 Basic Report)	62 kgCO ₂ e
Масса:	2 кг
Ширина:	25 мм
Глубина:	1500 мм
Высота:	504 мм

*Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.*

Modular shelving system made of plain anodised aluminium in hygienic design as per DIN 18868-2, suitable for continuous use at -40 to +140°F (-40 to +60 °C), for arrangement in a straight line or for angled setup with corner hooks, freely extendable lengthwise.

Uprights made of special 1.0 × 1.0" (25 × 25 mm) square tubes, connected and stabilised by press-fitted 1.6 × 0.28" (40 × 7 mm) upright spokes running crosswise. Upper covering caps made of plastic, height-adjustable screw feet for compensating floor unevennesses of up to 1.0" (25 mm) as hygienic ending of upright. Welded shelf lugs at distances of 5.9" (150 mm) for easy attaching of shelves.

Дата обращения: 12.03.2025,
08:28:13

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*