

Стеллажная стойка Norm 20

Технические характеристики изделия 0201245 | RG-RS/N20/12 1200kg
1800/500



Технические характеристики

Размер ячейки:	150 mm
Max. section load	1200
Масса:	2.576 кг
Ширина:	504 мм
Глубина:	25 мм
Высота:	1800 мм

*Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.*

Модульная стеллажная система из алюминиевого профиля с бесцветным анодированным покрытием в гигиеничном исполнении (DIN 18868-2); предназначена для длительной эксплуатации при температурах от -40 °C до +60 °C, собирается в линейную или угловую конструкцию при помощи угловых соединительных скоб, длина стеллажной конструкции может быть произвольной.

Стеллажные стойки из специальных труб квадратного сечения 25× 25 мм, соединенных и стабилизированных поперечными прессованными планками 40 x 7 мм. Для улучшения гигиенических свойств стеллажные стойки вверху оснащены пластиковыми колпачками, а внизу – регулируемые по высоте винтовыми ножками, позволяющими компенсировать неровности пола до 25 мм. Встроенные язычки для полок, установленные на расстоянии 150 мм, упрощают установку стеллажных полок.

Дата обращения: 22.12.2024,
14:17:03

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*