

## Транспортировочная тележка для системы «КЕНГУРУ» (KÄNGURUH-SYSTEM®) в полностью

### Технические характеристики



*Показан пример без декоративных элементов,  
точность технического описания не  
гарантируется.*

<b>Метод очистки:</b>	Waschanlagenresistent
<b>Вместимость:</b>	6 × StE (2 × 3 StE)
<b>Тип шин:</b>	Lengthwise insertion
<b>Полезная нагрузка:</b>	150 kg
<b>Масса:</b>	83.129 кг
<b>Ширина:</b>	965 мм
<b>Глубина:</b>	754 мм
<b>Высота:</b>	1444 мм

Транспортировочная тележка системы «Кенгуру» для транспортировки, хранения и утилизации стандартных стерильных контейнеров и корзин.

Тележка устойчивой самонесущей конструкции из нержавеющей стали. Сварная закрытая конструкция, непроницаемая для диффузии пара. Внутренняя часть и наружная обшивка не имеют швов, стыков и поднутрений и имеют герметичное исполнение. Тележка загружается с продольной стороны через двустворчатые распашные двери, раскрывающиеся на 270°. Двери держатся на устойчивых стальных петлях, установленных на вертикальных штангах, и снабжены фиксатором. Блокирующий механизм представляет собой вертикальную штангу, которая стационарно прикреплена к двери, и ограничитель, фиксирующий нижний край двери, которые вместе надежно блокируют дверь во время транспортировки. Закрытые двери защищены внутри корпуса тележки. Изделия, перевозимые в тележке, надежно защищены от попадания пыли благодаря защитной планке, установленной на левой створке, профильной поверхности тележки и гигиеническим манжетным уплотнениям, имеющим удобную для мойки форму. Во время загрузки не нужно придерживать дверь рукой, ногой или каким-либо предметом: ограничитель надежно удерживает дверь в открытом состоянии. Задняя стенка имеет три наката, которые служат для усиления конструкции и поглощения звука. Верхняя панель шкафа укреплена посредством крестообразного рельефа. Загрузка производится с помощью отдельного мобильного стеллажа, загруженного стерилизационными контейнерами или корзинами. Ко дну внутри тележки прикручены направляющие грибообразные упоры и фиксирующие гнезда, посредством которых стеллаж надежно фиксируется в тележке. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны)

Дата обращения: 22.11.2024,  
06:15:47

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*

## Транспортировочная тележка для системы «КЕНГУРУ» (KÄNGURUH-SYSTEM®) в полностью

позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. Тележка имеет устойчивую к деформации конструкцию, которая позволяет использовать тележку за пределами помещений и в автоматических грузовых системах. По периметру тележки имеется устойчивый амортизирующий фартук из ударопрочного пластика, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства к шасси; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. При наличии ходовых колес в антикоррозийном исполнении тележку можно мыть в автоматических мощных установках, которые обеспечивают всегда оптимальный результат мойки и сушки. Струи воды не проникают внутрь устройства, в процессе сушки вода в тележке высыхает полностью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 22.11.2024,  
06:15:47

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*