



## Приемная тележка для системы «КЕНГУРУ» (KÄNGURUH-SYSTEM®)



### Технические характеристики

<b>Вместимость:</b>	3 × StE
<b>Полезная нагрузка:</b>	60 kg
<b>Масса:</b>	18.791 кг
<b>Ширина:</b>	425 мм
<b>Глубина:</b>	909 мм
<b>Высота:</b>	766 мм

*Показан пример без декоративных элементов,  
точность технического описания не  
гарантируется.*

Приемная тележка системы «Кенгуру» для транспортировки модульных стеллажей 3 StE и хранения стандартизованных стерилизационных контейнеров и корзин.

Тележка устойчивой самонесущей конструкции в гигиеничном исполнении из нержавеющей стали. Гладкая платформа в удобном для мойки исполнении. Платформа имеет гигиенический отогнутый вниз, зашпунтованный внутрь край, очищенный от заусенцев, снизу платформа укреплена дополнительными профилями. Платформа не предназначена для стерилизации. Стеллаж внутри фиксируется посредством привинченных к основанию направляющих грибообразных упоров и фиксирующего гнезда. С передней стороны имеется двойное соединение, позволяющее стыковать платформу с другими элементами системы, например с транспортировочными тележками и подставками. С одной стороны к платформе прикреплен поручень эргономичной формы из трубы квадратного сечения. Под поручнем располагается замок для ручной блокировки соединительного механизма, расположенного в передней части тележки. Спереди и в области поручня установлены защитные накладки из полипропилена, которые выполняют функцию бампера и защищают тележку и другие компоненты системы, а также стены помещения от повреждений и ударов. Тележка имеет 4 поворотных колеса  $\varnothing$  125 мм, 2 из которых оснащены тормозом; крепление — пластина на болтах.

Дата обращения: 26.12.2024,  
19:47:37

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*