

Känguruh transport trolley

HUPFER
we make work flow

Технические характеристики изделия 7504627 | KÄ-ÜW 9StE/2ISO
1137/677/909 SH260



Технические характеристики

Вместимость:	9 × StE
Полезная нагрузка:	170 kg
Масса:	25 кг
Ширина:	1137 мм
Глубина:	677 мм
Высота:	909 мм

*Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.*

Transfer dolly as part of the KÄNGURUH-SYSTEM® for transferring a 9 STE or 2 × 1 ISO rack frame and for transporting and storing sterile supplies containers or baskets.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Glatte Plattform in reinigungsfreundlicher, nicht sterilisierfähiger Ausführung, hygienisch abgekantet und gratfrei nach innen umgekantet, an der Unterseite mit Verstärkungsprofilen. Ankoppelung und Fixierung des Einschubgestells mit aufgeschraubten, mittig angeordneten Führungspilzen und einem Verriegelungsklotz. Stirnseitige, zweipunktverriegelte Kupplung für eine sichere Andockung an andere Systemkomponenten wie Transportwagen und Untergestelle. Einseitiger, fest mit der Plattform verschraubter Schiebebügel aus Vierkantrrohr, ergonomisch abgewinkelt. Unterhalb des Schiebebügels eine Handentriegelung für die stirnseitige Kupplung. Eine frontseitig umlaufende sowie zwei seitlich im Bereich des Schiebebügels montierte Stoßleisten aus Polyethylen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen als auch andere Systemkomponenten sowie bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Дата обращения: 31.01.2025,
10:10:41

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*