

Тележка для транспортировки контейнеров в we make work flow полностью сварном исполнении

Технические характеристики



Метод очистки:	Waschanlagenresistent
Вместимость:	9 × StE
Полезная нагрузка:	150 kg
Масса:	131.802 кг
Ширина:	1249 мм
Глубина:	754 мм
Высота:	1440 мм

*Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.*

Транспортировочная тележка для транспортировки и хранения стерильных материалов в контейнерах или корзинах.

Закрытый одностеночный корпус; полностью сварное, пригодное для мойки в моечных установках исполнение. Верхняя панель шкафа укреплена посредством крестообразного рельефа. Проем двухслойной двустворчатой двери защищен уплотнениями; дверные створки открываются прибл. на 270° и могут управляться одной рукой. Автоматический закрывающий механизм. Дверь оснащена двойным запирающим механизмом. Внутри тележек стандартных версий установлены съемные шины из L-образного профиля, высота которых может меняться в пределах высоты внутренней камеры. В направляющие можно вставлять стерилизационные корзины и контейнеры. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. По периметру тележки имеется устойчивый амортизирующий фартук, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства к шасси; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 04.07.2024,
03:17:51

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*