

Тележка для транспортировки контейнеров

Технические характеристики изделия 7504644 | CTW/M 9StE
1285/751/1471



*Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.*

Технические характеристики

Метод очистки:	Waschanlagenresistent
Вместимость:	9 × StE mit Auflageschienen (L)
Размер ячейки:	61 mm
Полезная нагрузка:	100 kg
Масса:	123.463 кг
Ширина:	1285 мм
Глубина:	751 мм
Высота:	1471 мм

Транспортировочная тележка для транспортировки и хранения стерильных материалов в стандартных контейнерах или корзинах.

Тележка полностью изготовлена из нержавеющей стали и имеет устойчивую самонесущую гигиеничную конструкцию. Полностью закрытый одностеночный корпус. Тележка загружается с продольной стороны через двустворчатые распашные двери, раскрывающиеся на 270°. Двери держатся на устойчивых стальных петлях, установленных на вертикальных штангах, и снабжены фиксатором. Механизм блокировки дверей, состоящий из пломбируемой транспортной защелки, установленной в верхней части двери, и ограничителей, фиксирующих нижний край двери, обеспечивает надежную фиксацию дверей во время транспортировки. Изделия, перевозимые в тележке, надежно защищены от попадания пыли благодаря защитной планке, установленной на левой створке, профильной поверхности тележки и гигиеническим манжетным уплотнениям, имеющим удобную для мойки форму. Во время загрузки не нужно придерживать дверь рукой, ногой или каким-либо предметом: ограничитель надежно удерживает дверь в открытом состоянии. Задняя стенка имеет три наката, которые служат для усиления конструкции и поглощения звука. Внутри тележек стандартных версий установлены стандартные регулируемые по высоте съемные шины из L-образного профиля, которые могут служить опорными поверхностями для стандартизованных контейнеров и корзин. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. Тележка имеет устойчивую к деформации конструкцию, которая позволяет использовать тележку за пределами помещений и в автоматических грузовых системах. По периметру тележки имеется устойчивый амортизирующий

Дата обращения: 25.11.2024,
05:11:29

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*

Тележка для транспортировки контейнеров

HUPFER
we make work flow

*Технические характеристики изделия 7504644 | CTW/M 9StE
1285/751/1471*

фартук, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства к шасси;
фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных
колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 25.11.2024,
05:11:29

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*