

Тележка для транспортировки стерильных материалов в полностью сварном



Технические характеристики

Метод очистки:	Waschanlagentauglich
Вместимость:	9 × StE
Полезная нагрузка:	200 kg
Масса:	119.087 кг
Ширина:	1249 мм
Глубина:	1464 мм
Высота:	754 мм

Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Транспортировочная тележка для транспортировки и хранения стерильных материалов в контейнерах или корзинах. Колесо из нержавеющей стали 160 мм в стандартной комплектации. Вкл. держатель таблички.

Тележка полностью изготовлена из нержавеющей стали и имеет устойчивую самонесущую гигиеничную конструкцию. Закрытый одностеночный корпус; полностью сварное, пригодное для мойки в моечных установках исполнение. Верхняя панель шкафа укреплена посредством крестообразного рельефа высотой 5 мм. Проем двухслойной двустворчатой двери защищен уплотнениями; дверные створки открываются прибл. на 270° и могут управляться одной рукой. Автоматический закрывающий механизм. Дверь оснащена двойным запирающим механизмом. Внутри установлены съемные сплошные полки, высоту которых можно регулировать произвольно в пределах высоты внутреннего отделения. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. По периметру тележки имеется устойчивый амортизирующий фартук, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства к шасси; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 23.12.2024,
04:19:46

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer