

**Стеллажный модуль для системы «КЕНГУРУ»
(KÄNGURUH-SYSTEM®)****Технические характеристики**

Вместимость:	ISO Norm mit Einschubschienen (U)
Размер ячейки:	110 mm
Масса:	14.143 кг
Ширина:	455 мм
Глубина:	615 мм
Высота:	1041 мм

*Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.*

Выдвижной стеллажный модуль для установки стандартизованных корзин DIN ISO со стерильными изделиями.

Модульный стеллаж устойчивой самонесущей конструкции в гигиеничном исполнении, пригоден для стерилизации. Модуль состоит из трубы квадратного сечения (нержавеющая сталь), между которыми приварены 8 пар направляющих из U-образного профиля. Модуль надежно соединяется с грузовыми компонентами системы, такими как транспортировочные, приемные тележки и подставки, благодаря проволочному фиксатору в верхней части рамы. После установки тележки в нужном месте необходимо отпустить поднятый фиксатор, чтобы он защелкнулся в гнезде с характерным звуком. Стеллаж дополнительно удерживается двумя продольными направляющими шинами из нержавеющей листовой стали, которые расположены посередине в нижней части рамы, а также направляющими роликами соответствующего системного компонента. Тележка на выдвижном основании имеет 4 неподвижных колеса \varnothing 75 мм с полимерными шинами, колеса пригодны для стерилизации.

Дата обращения: 26.12.2024,
05:13:37

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*