

Känguruh push-in rack

Технические характеристики изделия 7504650 | KÄ-EG ISO
885/615/1041 16U-Sch

HUPFER
we make work flow



Технические характеристики

Вместимость:	ISO Norm mit Einschubschienen (U)
Размер ячейки:	110 mm
Масса:	22 кг
Ширина:	885 мм
Глубина:	615 мм
Высота:	1041 мм

*Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.*

Rack frame for storing DIN ISO sterile supplies baskets.

Gestell in stabiler, selbsttragender und hygienischer sowie sterilisierfähiger Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl-Vierkantrohr mit je 8 Paar fest eingeschweißten U-Profil-Einschubschienen. Sichere Verbindung des Gestells mit der aufnehmenden Systemkomponente (Transportwagen, Übernahmewagen oder Untergestell) durch einen Arretierungsdraht, der durch Anheben an der Oberseite des Gestells entriegelt wird. Nach dem Einfahren des Gestells bis zum Arretierungspunkt und dem Loslassen des Drahtes rastet dieser sicher und hörbar in einen Verriegelungsklotz ein. Für zusätzliche Sicherung sorgen zwei in Längsrichtung unterhalb des Gestells angeordnete Führungsschienen aus Edelstahlblech zusammen mit entsprechenden Führungsrollen an der jeweiligen Systemkomponente. Einschubgestell verfahrbar auf 4 sterilisierfähigen Bockrollen mit Radkörper aus Polymer, \varnothing 75 mm.

Дата обращения: 30.01.2025,
19:32:25

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*