

Транспортировочная тележка для системы «КЕНГУРУ» (KÄNGURUH-SYSTEM®)

HUPFER
we make work flow



Технические характеристики

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Метод очистки: | Reinigung mit Wasserschlauch |
| Вместимость: | 6 × StE (2 × 3 StE) |
| Полезная нагрузка: | 120 kg |
| Масса: | 84.875 кг |
| Ширина: | 965 мм |
| Глубина: | 751 мм |
| Высота: | 1468 мм |

*Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.*

Транспортировочная тележка системы «Кенгуру» для транспортировки, хранения и утилизации стандартных стерильных контейнеров и корзин.

Тележка устойчивой самонесущей конструкции в гигиеничном исполнении из нержавеющей стали (стандартная версия). Тележка загружается с продольной стороны через двустворчатые распашные двери, раскрывающиеся на 270°. Двери держатся на устойчивых стальных петлях, установленных на вертикальных штангах, и снабжены фиксатором. Дверь надежно удерживается во время транспортировки благодаря двойной блокировке: в верхней части установлена транспортная пломбируемая защелка, в нижней части имеются ограничители, фиксирующие нижний край двери. Изделия, перевозимые в тележке, надежно защищены от попадания пыли благодаря защитной планке, установленной на левой створке, профильной поверхности тележки и гигиеническим манжетным уплотнениям, имеющим удобную для мойки форму. Во время загрузки не нужно придерживать дверь рукой, ногой или каким-либо предметом: ограничитель надежно удерживает дверь в открытом состоянии. Задняя стенка имеет три наката, которые служат для усиления конструкции и поглощения звука. Загрузка производится с помощью отдельного мобильного стеллажа, загруженного стерилизационными контейнерами или корзинами. Ко дну внутри тележки прикручены направляющие грибообразные упоры и фиксирующие гнезда, посредством которых стеллаж надежно фиксируется в тележке. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. Тележка имеет устойчивую к деформации конструкцию, которая позволяет использовать тележку за пределами помещений и в автоматических грузовых системах. По

Дата обращения: 04.07.2024,
03:22:39

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*

Транспортировочная тележка для системы «КЕНГУРУ» (KÄNGURUH-SYSTEM®)

HUPFER
we make work flow

периметру тележки имеется устойчивый амортизирующий фартук из ударопрочного пластика, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства к шасси; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 04.07.2024,
03:22:39

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*