

# Транспортировочная тележка для системы «КЕНГУРУ» (KÄNGURUH-SYSTEM®)

**HUPFER**  
we make work flow



## Технические характеристики

<b>Метод очистки:</b>	Reinigung mit Wasserschlauch
<b>Вместимость:</b>	6 × StE (2 × 3 StE)
<b>Полезная нагрузка:</b>	120 kg
<b>Масса:</b>	85.216 кг
<b>Ширина:</b>	965 мм
<b>Глубина:</b>	751 мм
<b>Высота:</b>	1468 мм

*Показан пример без декоративных элементов,  
точность технического описания не  
гарантируется.*

Транспортировочная тележка системы «Кенгуру» для транспортировки, хранения и утилизации стандартных стерильных контейнеров и корзин.

Тележка устойчивой самонесущей конструкции в гигиеничном исполнении из нержавеющей стали (стандартная версия). Тележка загружается с продольной стороны через двустворчатые распашные двери, раскрывающиеся на 270°. Двери держатся на устойчивых стальных петлях, установленных на вертикальных штангах, и снабжены фиксатором. Дверь надежно удерживается во время транспортировки благодаря двойной блокировке: в верхней части установлена транспортная пломбируемая защелка, в нижней части имеются ограничители, фиксирующие нижний край двери. Изделия, перевозимые в тележке, надежно защищены от попадания пыли благодаря защитной планке, установленной на левой створке, профильной поверхности тележки и гигиеническим манжетным уплотнениям, имеющим удобную для мойки форму. Во время загрузки не нужно придерживать дверь рукой, ногой или каким-либо предметом: ограничитель надежно удерживает дверь в открытом состоянии. Задняя стенка имеет три наката, которые служат для усиления конструкции и поглощения звука. Загрузка производится с помощью отдельного мобильного стеллажа, загруженного стерилизационными контейнерами или корзинами. Ко дну внутри тележки прикручены направляющие грибообразные упоры и фиксирующие гнезда, посредством которых стеллаж надежно фиксируется в тележке. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. Тележка имеет устойчивую к деформации конструкцию, которая позволяет использовать тележку за пределами помещений и в автоматических грузовых системах. По

Дата обращения: 22.12.2024,  
21:26:08

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*

## Транспортировочная тележка для системы «КЕНГУРУ» (KÄNGURUH-SYSTEM®)

**HUPFER**  
we make work flow

периметру тележки имеется устойчивый амортизирующий фартук из ударопрочного пластика, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства к шасси; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 22.12.2024,  
21:26:08

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*