

Тележка для транспортировки стерильных материалов с решетчатой полкой

Технические характеристики



Вместимость:	6 × StE
Полезная нагрузка:	100 kg
Масса:	86.978 кг
Ширина:	965 мм
Глубина:	751 мм
Высота:	1469 мм

Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Универсальная транспортировочная тележка для перевозки стерильных и использованных материалов, расходных материалов, а также мешком с бельем или отходами.

Стандартные версии комплектуются шасси самонесущей конструкции из высококачественной нержавеющей стали. Полностью закрытый одностеночный корпус. Тележка загружается с продольной стороны через двустворчатые распашные двери, раскрывающиеся на 270°. Двери держатся на устойчивых стальных петлях, установленных на вертикальных штангах, и снабжены фиксатором. Механизм блокировки дверей, состоящий из пломбируемой транспортной защелки, установленной в верхней части двери, и ограничителей, фиксирующих нижний край двери, обеспечивает надежную фиксацию дверей во время транспортировки. Изделия, перевозимые в тележке, надежно защищены от попадания пыли благодаря защитной планке, установленной на левой створке, профильной поверхности тележки и гигиеническим манжетным уплотнениям, имеющим удобную для мойки форму. Во время загрузки не нужно придерживать дверь рукой, ногой или каким-либо предметом: ограничитель надежно удерживает дверь в открытом состоянии. Задняя стенка имеет три наката, которые служат для усиления конструкции и поглощения звука. Внутри тележки имеется полка, складывающаяся в трех направлениях. На установленной горизонтально полке можно разложить стерильные изделия или лекарственные препараты; вертикально поставленная у двери полка может удерживать в тележке мешки с отходами или бельем. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. Тележка имеет устойчивую к деформации конструкцию, которая позволяет использовать тележку за пределами помещений и в автоматических

Дата обращения: 22.11.2024,
05:35:54

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer

Тележка для транспортировки стерильных материалов с решетчатой полкой

HUPFER
we make work flow

грузовых системах. По периметру тележки установлен амортизирующий фартук, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 22.11.2024,
05:35:54

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*